

# PARETE ATTREZZATA SERIE 470 E

**ELEMENTI STRUTTURALI:** Realizzate mediante agglomerati di legno in classe E1 quindi a bassissimo contenuto di formaldeide.

La struttura è costituita da fianchi, basi, piani intermedi e cappelli superiore spessore mm. 22 colore grigio alluminio.

Sui fianchi viene praticata una doppia fila di fori lungo l'altezza, in corrispondenza della connessione con l'elemento strutturale e orizzontale vengono inserite delle bussole che garantiscono la massima tenuta anche in ripetuti montaggi della parete.

Nella parete attrezzata è offerta di serie la possibilità di estrarre la base indipendente dagli altri componenti, permettendo quindi di ispezionare l'intercapedine ove possono trovare alloggiamento cavi ed impianti, detta intercapedine misura mm. 85 di altezza dal pavimento.

I fianchi appoggiano a terra per mezzo di due piedini regolabili, la regolazione si effettua prima di installare ante e ripiani e può essere eseguita di nuovo anche a sistema interamente montato.

**SCHIENALI :** Realizzati con pannello spessore mm. 18 che vengono agganciati alla struttura per mezzo di particolari in metallo nichelato. Colori : grigio / avorio

**ANTE :** Realizzate con pannelli spessore mm. 18, montate sulla struttura per mezzo di cerniere ad apertura 110° con regolazione sui tre assi e montaggio veloce.

Pomolo in acciaio satinato su anta principale.

Guarnizione di battuta inclusa.

Colori : grigio / avorio

**ZOCCOLATURA :** Fissata per mezzo di particolari in materiale plastico e viti metalliche, una guarnizione di compensazione completa la finitura inferiore.

**TAMPONAMENTI :** Fissati in modo analogo agli zoccoli, con una guarnizione di compensazione fornita di serie, da applicare.

